



pipeorgan offer - Kreienbrink 27/II+P

version: Tue, 17 Mar 2026 07:35:29 +0100. All rights reserved.

For a recent version of this document please refer to the following url:

<http://www.pipeorgans.eu/en/pipeorgans/Kreienbrink-27-II-P>




General data:

Year of construction:	1968
number of manuals:	2
manuals:	C-g ^{'''}
pedal:	C-f [']
system:	mechanical
stop action mechanism:	electrical
Register:	27
Principle-base:	8
height:	680 cm
width:	500 cm
depth:	170 cm




disposition:


Manual 1:
Gedacktpommer 16'
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8'
Oktave 4'
Spitzflöte 4'
Nachthorn 2'
Sesquialter 2fach
Mixture 4-6fach
Trompete 8'
Tremulant



Manual 2 (schwellbar):
Gedackt 8'
Quintade 8'
prinzipal 4'
Gedacktflöte 4'
Schwiegel 2'
Spitzquinte 1 1/3'
Oktave 1'
Terzsept 2fach
Scharff 4fach
Dulzianregal 16'
Tremulant



Pedal:
Subbass 16'
Prinzipal 8'
Gedackt 8'
Choralbass 4'
Flachflöte 2'





Hintersatz 4-fach
Posaune 16'

couplers:

III/I, I/P, II/P
2 freie Kombinationen

remarks:

Das Instrument wurde vor etwa 25 Jahren gereinigt und in einigen Bereichen überholt. Dabei blieben die elektrische Anlage, sowie der Spieltisch unberührt.
Die windführenden Bereiche, wie Windladenbälge und Magazinbalg wurden neu beledert und auch die Pulpeten erneuert.
Derzeit ist der Verschmutzungsgrad der Orgel ist bereits fortgeschritten, sodass eine erneute Reinigung in einigen Jahren erforderlich sein wird.
Die Register werden elektrisch mit Schleifzugmotoren der Fa. Heuss gesteuert.
Der Spieltisch hat 2 freie Kombinationen und muss in den Verschleißbereichen überholt werden.
Die Tontraktur ist mechanisch und ist z.T. mit Seilzug ausgeführt (Litze) – Verbindung zwischen den Wellenbrettern.
Trotz der notwendigen Arbeiten im Rahmen einer normalen Überholung, ist die Orgel sehr unempfindlich und lässt sich sehr gut in allen Bereichen warten.
Die Orgel steht ab sofort zur Verfügung